

Nr.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Krot- ność	Cena jedn.	Wartość netto z narzutami
	Element	I. Utwardzenie terenu wraz z remontem nawierzchni drogi os. Kopernika (przy bud. 10) - dz. nr 3099/18; 21					
1.	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	4,00	1		
2.	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	78,15	1		
3.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	2,73	1		
4.	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3,40	1		
5.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie kostki z rozbiórki samochodami na odległość do 3 km (miejsce wskazane przez inwestora)	m3	0,20	1		
6.	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km	m3	6,68	1		
7.	KNR 00-01-0301-0200	Wykopy z załadunkiem i transportem na odległość do 5 km. (grunt kat. III)	m3	52,53	1		
8.	KNR 00-06-0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	131,32	1		
9.	KNR 6 0104-01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2	126,40	1		
10.	KNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm	m2	4,92	1		
11.	KNR 6 0113-04	Warstwa spodnia podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,50 gr. 21 cm stabilizowanego mechanicznie	m2	126,4	1		
12.	KNR 6 0112-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm (pospółka)	m2	4,92	1		
13.	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	87,88	1		
14.	KNR 02-31-0401-0400	Rowki 30x30 pod obrzeża w gruncie kat. III-IV	m	8,20	1		
15.	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	87,88	1		
16.	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - analogia obrzeże 8x25	m	8,20			
17.	KNR 6 0502-02	Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej Holland grubości 6 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	4,92	1		
18.	Kalk własna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z nawiezieniem humusu i obsianiem trawą	m2	48,04	1		
19.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych.	szt.	1,00	1		
20.	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	345,00	1		
21.	KNR 6 0308-02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o śr. grubości 4 cm (warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z m.m. o uziarnieniu o/12,8 mm) AC 11W	m2	471,40	1		

