

Nr.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Krot- ność	Cena jedn.	Wartość
	Element	Remont nawierzchni drogi od ul. Stojałowskiego do bud. nr 17 os.Kombatantów Jarosław - dz. nr 2848/12 - Etap 2					
1.	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	134,90	1		
2.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	8,09	1		
3.	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	134,90	1		
4.	KNNR 6 0403- 03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	134,90	1		
5.	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Przyjęto 70% - faktyczna ilość zostanie ustalona na miejscu w trakcie prac	m2	318,29	1		
6.	KNNR 6 0308- 02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego z m.m. o uziarnieniu o/12,8 mm) AC 11W	m2	454,70	1		
7.	KNNR 6 0309- 02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z m.m. o uziarnieniu o/12,8 mm) AC 11S	m2	454,70	1		
8.	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie chodnika z betonu	m3	3,83	1		
9.	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 5 km	m3	17,99	1		
10.	KNNR 00-01- 0301-0200	Wykopy z załadunkiem i transportem na odległość do 5 km. (grunt kat. III) 0,4m	m3	6,38	1		
11.	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka do ponownego ułożenia)	m2	55,80	1		
12.	KNNR 00-06- 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni					
13.		25,5+55,80=81,30	m2	81,30	1		
14.	KNNR 6 0113- 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 16 cm (frakcja 31,5/63 mm)	m2	25,50	1		
15.	KNNR 6 0113- 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia stabilizacja klincem (frakcja 3/25 mm) gr. 4 cm	m2	25,50	1		
16.	KNNR 6 0104- 01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	25,50	1		
17.	KNNR 6 0502- 02	Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej Holand grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	25,50	1		
18.	KNNR 6 0502- 02	Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku (przełożenie parkingu)	m2	55,80	1		
19	Kalk. indyw.	Regulacja pionowa krat ściekowych	szt.	1	1		
20	Kalk. indyw.	Regulacja pionowa włączów studzienek	szt.	3	1		
		Razem wartość elementu z narzutami					
		Podatek VAT 23 %					
		Ogółem wartość (brutto)					