

Nr.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Krot- ność	Cena jedn.	Wartość
	Element	Remont nawierzchni drogi przy bud. nr 10 os. Piłsudskiego w Jarosławiu					
1.	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,60	1		
2.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	2,44	1		
3.	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	40,60	1		
4.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,60	1		
5.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (ułożone na płask)	m	8,50	1		
6.	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km Przyjęto 80% - faktyczna ilość zostanie ustalona na miejscu w trakcie prac	m2	337,60	1		
7.	KNNR 6 0308-02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego z m.m. o uziarnieniu o/12,8 mm) AC 11W	m2	422,02	1		
8.	KNNR 6 0309-02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z m.m. o uziarnieniu o/12,8 mm) AC 11S	m2	422,02	1		
9.	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3	2,44	1		
10.	Kalk. Indyw.	Przełożenie istniejącej nawierzchni z płyt ażurowych MEBA na podsypce cem piaskowej z wypełnieniem otworów grysem budowlanym	m3	32,70	1		
11.	Kalk. indyw.	Regulacja pionowa krat ściekowych	szt.	1	1		
12.	Kalk. indyw.	Regulacja pionowa włazów studzienek	szt.	6	1		
		Razem wartość elementu z narzutami					
		Podatek VAT 23 %					
		Ogółem wartość (brutto)					