

Nr.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Krot- ność	Cena jedn.	Wartość
	<b>Element</b>	<b>Remont nawierzchni drogi wewnętrznej na os. Pułaskiego w Jarosławiu - dz. nr 1693/77 Etap I</b>					
1.	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7,20	1		
2.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0,25	1		
3.	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	5,10	1		
4.	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m2	2,00	1		
5.	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m3	0,62	1		
6.	KNNR 00-06-0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	5,10	1		
7.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,45	1		
8.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe układane na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	2,15	1		
9.	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	2,50	1		
10.	KNNR 6 0502-02	Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej Holland grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m2	5,10	1		
11.	KNR 4-01 0106-01	Wykop z odrzuceniem na odległość do 3m	m3	15,08	1		
12.	KNR 9-20 0101-03	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm	mb.	12,57	1		
13.	KNR 4-01 0106-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów	m3	15,08	1		
14.	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2,00	1		
15.	KNNR 4/1413/3(1)	Studnie rewizyjne z kregów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m	szt.	1	1		
16.	KNNR 4/1413/4	Studnie rewizyjne z kregów betonowych w gotowym wykopie, Fi1200 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości	szt.	1	2		
17.	KNNR 00-01-0301-0200	Wykopy z załadunkiem i transportem na odległość do 5 km. (grunt kat. III)	m3	9,00	1		
18.	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,00	1		
19.	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Przyjęto 100% powierzchni	m2	541,80	1		
	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (analogia - wywiezienie materiału z frezowania)	m3	37,93	1		

20.	KNNR 6 0308-02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego z m.m. o uziarnieniu o/12,8 mm) - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5	m2	532,10	1		
21.	KNNR 6 0309-02 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (Standard I warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 70/100)	m2	532,10	1		
22.	Analiza własna	Wykonanie cieku przy krawężniku z kostki brukowej Holand szarej na podsypce piaskowo-cementowej o szerokości 20 cm i dł. 48,5 m z ewentualnym wykonaniem pogłębienia koryta w miejscu cieku	m2	9,70	1		
	<b>Razem wartość elementu z narzutami</b>						
	<b>Podatek VAT 23 %</b>						
	<b>Ogółem wartość (brutto)</b>						